



ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 19/07/2024

Αριθ. Πρωτ. : 528

ΠΡΟΣ: ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ Ο.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,
Τ.Κ. : 630 88 - ΤΗΛ: 23750 20222
e-mail: nikoskasapis@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «Υλικών ΗΜ-Πυρανίχνευσης», για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 της Πράξης: «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές» (ΟΠΣ 5136122) σύμφωνα με το Άρθρο 105 του Συντάγματος, τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους και το Ν.Δ. 10/16-9-1926 περί κυρώσεως αυτού, καθώς και την Κανονιστική Διάταξη «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοικήτες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» (ΥΑ 448/2007-ΦΕΚ 220 Α'/12.9.2007), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για τις ανάγκες του ως άνω έργου απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω υλικών:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝ. (Ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)
	Η/Μ				
1	Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος 1.5 mm ²	m	1330,00	0,23	305,90
2	Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος 2.5 mm ²	m	1222,50	0,36	440,10
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3x4 mm ²	m	15,00	2,06	30,90
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό διατομής 3x6 mm ²	m	194,00	3,29	638,26
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x10 mm ²	m	5,00	7,99	39,95
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x16mm ²	m	10,00	12,33	123,30
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινάλ 13,5 mm	m	473,47	0,19	89,96
8	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινάλ 16 mm	m	407,50	0,23	93,73
9	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 32 mm	m	110,00	1,41	155,10
10	Σχάρα διανομής καλωδίων από γαλβ. λαμαρίνα 200x35 mm ελαφρού τύπου	m	9,00	4,30	38,70
11	Πλαστικό κανάλι επίτοιχο διανομής διαστάσεων 105x50 mm	m	20,00	5,85	117,00
12	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10Α	τεμ	16,00	2,60	41,60
13	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16Α	τεμ	32,00	2,60	83,20



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



24PROC015158011 2024-07-19

14	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20A	τεμ	1,00	2,60	2,60
15	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 25A	τεμ	24,00	4,40	105,60
16	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25A	τεμ	1,00	8,80	8,80
17	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25A	τεμ	2,00	12,95	25,90
18	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40A	τεμ	2,00	15,42	30,84
19	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63A	τεμ	1,00	21,00	21,00
20	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25A	τεμ	24,00	0,37	8,88
21	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 35A	τεμ	6,00	0,37	2,22
22	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50A	τεμ	3,00	0,55	1,65
23	Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA διπολικό 25A	τεμ	11,00	44,23	486,53
24	Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA τετραπολικό 25A	τεμ	2,00	62,00	124,00
25	Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικών πινάκων	τεμ	37,00	1,96	72,52
26	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός με πόρτα προστασίας IP30 εντοιχισμένος διαστάσεων 348 x 586 mm	τεμ	2,00	61,64	123,28
27	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός με πόρτα προστασίας IP30 εντοιχισμένος διαστάσεων 348 x 461 mm	τεμ	13,00	51,03	663,39
28	Διακόπτης απλός μονοπολικός	τεμ	34,00	2,30	78,20
29	Διακόπτης κομιτατέρ ή αλέ ρετούρ	τεμ	14,00	2,95	41,30
30	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10A	τεμ	54,00	2,17	117,18
31	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16A	τεμ	27,50	3,20	88,00
32	Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό διαστάσεων 100x100 mm	τεμ	129,00	0,55	70,95
33	Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα" με λαμπτήρα LED 11W	τεμ	23,00	9,00	207,00
34	Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα προστασίας IP20 με λαμπτήρα LED 18W	τεμ	37,00	8,50	314,50
35	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων προστασίας IP20 επίμηκες με 2 λυχνίες LED 14W	τεμ	14,00	11,55	161,70
36	Στοιχείο συσσωρευτού 2 V χωρητικότητας 1200 Ah	τεμ	24,00	290,00	6.960,00
37	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με ηχομονωτικό κάλυμμα ισχύος 27,5 Kva	τεμ	1,00	7.269,00	7.269,00
38	Inverter/φορτιστής μονοφασικός ισχύος 6000 W	τεμ	3,00	3.371,67	10.115,01
39	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 40kA	τεμ	6,00	34,63	207,78
40	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ²	m	12,00	2,45	29,40
41	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα	τεμ	3,00	17,00	51,00
	Πυρανίχνευση				
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 2/4 ζωνών	τεμ	1,00	136,00	136,00
2	Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	τεμ	1,00	17,64	17,64
3	Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	τεμ	1,00	12,74	12,74
4	Γαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς	τεμ	1,00	6,37	6,37
5	Φαροσειρήνα	τεμ	1,00	21,56	21,56
6	Φωτιστικό ασφαλείας 6W - 90 min	τεμ	1,00	13,72	13,72
7	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm ²	m	30,14	0,60	18,08
				Σύνολο Ομάδων:	29.812,03

Προσφορές θα υποβληθούν για το **σύνολο του προϋπολογισμού** και όχι επιλεκτικά για κάθε επιμέρους ομάδα.

Ως τόπος παράδοσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το εργοτάξιο του Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



Τεχνικές προδιαγραφές

Παρακάτω δίνονται ενδεικτικές προδιαγραφές κάποιων από τα προς προμήθεια υλικά:

1. Αγωγός τύπου NYA μονόκλωνος 1.5 mm²: Μονοπολικό μονωμένο καλώδιο NYA H07V-U PVC 1,5mm² σε μαύρο χρώμα, χωρίς μανδύα, γενικής χρήσης - Συσκευασία 100μ

Εξωτερική διάμετρος	2,7mm
Ονομαστική διατομή αγωγού	1,5mm ²
Τύπος καλωδίου	NYA H07V-U
Μόνωση πυρήνα	PVC

2. Αγωγός τύπου NYA μονόκλωνος 2.5 mm²: Μονοπολικό μονωμένο καλώδιο NYA H07V-U PVC 2,5mm² σε μαύρο χρώμα, χωρίς μανδύα, γενικής χρήσης - Συσκευασία 100μ

Εξωτερική διάμετρος	3,3mm
Ονομαστική διατομή αγωγού	2,5mm ²
Τύπος καλωδίου	NYA H07V-U
Μόνωση πυρήνα	PVC

3. Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3x4 mm²: Μονόκλωνο καλώδιο NYM A05VV-U PVC σε λευκό χρώμα

Εξωτερική διάμετρος	13mm
Ονομαστική διατομή αγωγού	4 mm ²
Τύπος καλωδίου	NYM A05VV-U
Μόνωση πυρήνα	PVC

5. Καλώδιο τύπου NYJ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x10 mm²: Πολύκλωνο καλώδιο NYJ J1VV-R PVC σε μαύρο χρώμα

Αριθμός πυρήνων	5
Εξωτερική διάμετρος	21mm
Ονομαστική διατομή αγωγού	10 mm ²
Τύπος καλωδίου	NYJ J1VV-R
Υλικό εξωτερικού περιβλήματος / Μόνωσης πυρήνα	PVC

7. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ 13,5 mm: Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας (ελαφρού τύπου - σοβατεπί) Easyflex® παράγεται από ειδικά σταθεροποιημένο PVC-U, αυτοσβενόμενο, με αντοχή στη φλόγα και τη διάβρωση.

Εξωτερική διάμετρος	18,6mm
Εσωτερική διάμετρος	14,4mm
Ονομαστική διάμετρος	13,5mm



24PROC015158011 2024-07-19

8. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ 16 mm: Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας (ελαφρού τύπου - σοβατεπί) Easyflex® παράγεται από ειδικά σταθεροποιημένο PVC-U, αυτοσβενόμενο, με αντοχή στη φλόγα και τη διάβρωση.

Εξωτερική διάμετρος	21mm
Εσωτερική διάμετρος	16,8mm
Ονομαστική διάμετρος	16mm

12. Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10Α: Ασφάλεια TX3, ενός πόλου και μίας φάσης

Αριθμός Πόλων	1
Καμπύλες	C
Ονομαστική ένταση	10Α
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	6kA

13. Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16Α: Ασφάλεια TX3, ενός πόλου και μίας φάσης

Αριθμός Πόλων	1
Καμπύλες	C
Ονομαστική ένταση	16Α
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	6kA

14. Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20Α: Ασφάλεια TX3, ενός πόλου και μίας φάσης

Αριθμός Πόλων	1
Καμπύλες	C
Ονομαστική ένταση	20Α
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	6kA

17. Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25Α: Ραγοδιακόπτης 3P, ονομαστικής τάσης 253/440V AC

20. Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25Α:

Υλικό	Κεραμική
Τάση Τροφοδοσίας	400V
Διαστάσεις	36x16x16

21. Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 35Α:

Υλικό	Κεραμική
Τάση Τροφοδοσίας	400V
Διαστάσεις	36x16x16



24. Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA τετραπολικό 25A:

Κατηγορία	AC
Ευαισθησία	30mA
Ονομαστική ένταση	25A
Ονομαστική τάση	400V

26. Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός με πόρτα προστασίας IP30 εντοιχισμένος διαστάσεων 348x586mm 3 σειρών: Πίνακας χωνευτός NEDBOX 3x12 στοιχείων με διαφανή πόρτα IP40, βάθους 87mm και χρώματος λευκού.

30. Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10A: Χρώματος λευκού

31. Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16A: Χρώματος λευκού

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι εννιά χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και τριών λεπτών (29.812,03 €)**, με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την προσφορά που θα κατατεθεί. Η προσφορά θα δοθεί στο συνημμένο έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ: Ε2751.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. εναρίθμου έργου 2022ΣΕ27510059).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο υπ' αρ. 1: «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές» της Πράξης «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4309/20.04.2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 9473/20.09.2023 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5136122. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η Πράξη έχει χαρακτηριστεί phasing και ως εκ τούτου η χρηματοδότηση θα συνεχίσει από το ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Η πληρωμή θα γίνει ανάλογα με τη ροή της χρηματοδότησης του έργου.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας για όλα τα ανωτέρω και να την αποστείλετε στην Υπηρεσία μας (Τεχνική Υπηρεσία Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, Λαέρτου 22, Πυλαία, CAPITAL TRADE CENTER, κτίριο C, Τηλ.: 2310888553, Fax: 2310888646, email: prgathos@ikao.ondsl.gr) το αργότερο μέχρι τις **26/07/2024**.

Σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης και κατόπιν παραλαβής σχετικής πρόσκλησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:

- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Φορολογική ενημερότητα και
- Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.



24PROC015158011 2024-07-19

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον επιβλέποντα του έργου κ. Σαπιρίδη Γεώργιο στο τηλ.: 2310 249641.

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους



Ανδρέας Δροσάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Παρακαλούμε για την έγκρισή του.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Έντυπο προσφοράς
2. Σχέδιο σύμβασης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



Στοιχεία προσφέροντος

Ημερομηνία:

Προς:
την Τεχνική Υπηρεσία της
Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την «**Προμήθεια Υλικών Η/Μ και πυρανίχνευσης**», για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 της Πράξης: «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές» (ΟΠΣ 5136122), σύμφωνα με την υπ' αρ. **528/19.07.2024** πρόσκληση:

προσφέρω

τις τιμές του πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Ηλεκτρολογικά					
1	Αγωγός τύπου NYA μονόκλωνος 1.5 mm ²	m	1330,00		
2	Αγωγός τύπου NYA μονόκλωνος 2.5 mm ²	m	1222,50		
3	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3x4 mm ²	m	15,00		
4	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό διατομής 3x6 mm ²	m	194,00		
5	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x10 mm ²	m	5,00		
6	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x16mm ²	m	10,00		
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ 13,5 mm	m	473,47		
8	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ 16 mm	m	407,50		
9	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 32 mm	m	110,00		
10	Σχάρα διανομής καλωδίων από γαλβ. λαμαρίνα 200x35 mm ελαφρού τύπου	m	9,00		
11	Πλαστικό κανάλι επίτοιχο διανομής διαστάσεων 105x50 mm	m	20,00		
12	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10Α	τεμ	16,00		
13	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16Α	τεμ	32,00		
14	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20Α	τεμ	1,00		
15	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 25Α	τεμ	24,00		
16	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25Α	τεμ	1,00		
17	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25Α	τεμ	2,00		
18	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α	τεμ	2,00		
19	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63Α	τεμ	1,00		
20	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25Α	τεμ	24,00		
21	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 35Α	τεμ	6,00		

22	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50A	τεμ	3,00		
23	Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA διπολικό 25A	τεμ	11,00		
24	Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA τετραπολικό 25A	τεμ	2,00		
25	Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικών πινάκων	τεμ	37,00		
26	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός με πόρτα προστασίας IP30 εντοιχισμένος διαστάσεων 348 x 586 mm	τεμ	2,00		
27	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός με πόρτα προστασίας IP30 εντοιχισμένος διαστάσεων 348 x 461 mm	τεμ	13,00		
28	Διακόπτης απλός μονοπολικός	τεμ	34,00		
29	Διακόπτης κομιτατέρ ή αλέ ρετούρ	τεμ	14,00		
30	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10A	τεμ	54,00		
31	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16A	τεμ	27,50		
32	Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό διαστάσεων 100x100 mm	τεμ	129,00		
33	Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα" με λαμπτήρα LED 11W	τεμ	23,00		
34	Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα προστασίας IP20 με λαμπτήρα LED 18W	τεμ	37,00		
35	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων προστασίας IP20 επίμηκες με 2 λυχνίες LED 14W	τεμ	14,00		
36	Στοιχείο συσσωρευτού 2 V χωρητικότητας 1200 Ah	τεμ	24,00		
37	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με ηχομονωτικό κάλυμμα ισχύος 27,5 Kva	τεμ	1,00		
38	Inverter/φορτιστής μοναφασικός ισχύος 6000 W	τεμ	3,00		
39	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 40kA	τεμ	6,00		
40	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ²	m	12,00		
41	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα	τεμ	3,00		
Πυρανίχνευση					
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 2/4 ζωνών	τεμ	1,00		
2	Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	τεμ	1,00		
3	Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	τεμ	1,00		
4	Υαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς	τεμ	1,00		
5	Φαροσειρήνα	τεμ	1,00		
6	Φωτιστικό ασφαλείας 6W - 90 min	τεμ	1,00		
7	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm ²	m	30,14		
				ΣΥΝΟΛΟ:	

το ποσό των ευρώ (αριθμητικά και ολογράφως)

.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές»

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ€ με απαλλαγή Φ.Π.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Η/Μ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»

Στις Καρυές Αγίου Όρους σήμερα,, μεταξύ των συμβαλλομένων:

ΑΦΕΝΟΣ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω που εδρεύει στις Καρυές Αγίου Όρους, με Α.Φ.Μ. 099148799, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και εκπροσωπείται νόμιμα για το παρόν από τον Ανδρέα Δροσάκη, Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, δυνάμει της υπ' αρ. Φ. 2/40/ΠΑ 3677/18-31.03.2023 Απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του που εδρεύει, ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα από τ... του με Α.Δ.Τ..... εκδ., ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., που στη συνέχεια του θα αναφέρεται ως «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η αφενός συμβαλλόμενη «Αναθέτουσα Αρχή» α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «Ανάδοχο», την **Προμήθεια Υλικών Η/Μ και Πυρανίχνευσης**, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 της Πράξης: **«Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές» (ΟΠΣ 5136122)**, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

1. Στην υπ' αριθ. **528/19.07.2024** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους για την «Προμήθεια Υλικών Η/Μ και Πυρανίχνευσης» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 της Πράξης: «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές».
2. Στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση.
3. Στα δικαιολογητικά έγγραφα του Αναδόχου για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του νόμου 4412/2016, όπως ισχύει (Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας).
4. Στην κείμενη νομοθεσία και
5. Στην υπ' αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ .../..-.....202.... απόφαση κατακύρωσης της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Αντικείμενο της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την **Προμήθεια Υλικών Η/Μ και Πυρανίχνευσης**, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 της Πράξης: «**Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μονής Παντοκράτορος στις Καρυές**» (ΟΠΣ 5136122), κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, καθώς και την προσφορά του αναδόχου ως κάτωθι:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
	Η/Μ				
1	Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος 1.5 mm ²	m	1330,00		
2	Αγωγός τύπου ΝΥΑ μονόκλωνος 2.5 mm ²	m	1222,50		
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3x4 mm ²	m	15,00		
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο τριπολικό διατομής 3x6 mm ²	m	194,00		
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x10 mm ²	m	5,00		
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5x16mm ²	m	10,00		
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 13,5 mm	m	473,47		
8	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16 mm	m	407,50		
9	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 32 mm	m	110,00		
10	Σχάρα διανομής καλωδίων από γαλβ. λαμαρίνα 200x35 mm ελαφρού τύπου	m	9,00		
11	Πλαστικό κανάλι επίτοιχο διανομής διαστάσεων 105x50 mm	m	20,00		
12	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10Α	τεμ	16,00		
13	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16Α	τεμ	32,00		
14	Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20Α	τεμ	1,00		
15	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 25Α	τεμ	24,00		
16	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 25Α	τεμ	1,00		
17	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25Α	τεμ	2,00		
18	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α	τεμ	2,00		
19	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63Α	τεμ	1,00		
20	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25Α	τεμ	24,00		
21	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 35Α	τεμ	6,00		
22	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50Α	τεμ	3,00		

23	Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA διπολικό 25A	τεμ	11,00		
24	Ρελέ διαφυγής διαφορικού τύπου AC 30mA τετραπολικό 25A	τεμ	2,00		
25	Ενδεικτική λυχνία ηλεκτρικών πινάκων	τεμ	37,00		
26	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 348 x 586 mm	τεμ	2,00		
27	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 348 x 461 mm	τεμ	13,00		
28	Διακόπτης απλός μονοπολικός	τεμ	34,00		
29	Διακόπτης κομπατέρ ή αλέ ρετούρ	τεμ	14,00		
30	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10A	τεμ	54,00		
31	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16A	τεμ	27,50		
32	Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό διαστάσεων 100x100 mm	τεμ	129,00		
33	Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνα" με λαμπτήρα LED 11W	τεμ	23,00		
34	Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα προστασίας IP20 με λαμπτήρα LED 18W	τεμ	37,00		
35	Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων προστασίας IP20 επίμηκες με 2 λυχνίες LED 14W	τεμ	14,00		
36	Στοιχείο συσσωρευτού 2 V χωρητικότητας 1200 Ah	τεμ	24,00		
37	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος με ηχομονωτικό κάλυμμα ισχύος 27,5 Kva	τεμ	1,00		
38	Inverter/φορτιστής μονοφασικός ισχύος 6000 W	τεμ	3,00		
39	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 40kA	τεμ	6,00		
40	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ²	m	12,00		
41	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα	τεμ	3,00		
	Πυρανίχνευση				
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 2/4 ζωνών	τεμ	1,00		
2	Συμβατικός φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού	τεμ	1,00		
3	Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	τεμ	1,00		
4	Γαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς	τεμ	1,00		
5	Φαροσειρήνα	τεμ	1,00		
6	Φωτιστικό ασφαλείας 6W - 90 min	τεμ	1,00		
7	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm ²	m	30,14		
				Σύνολο Ομάδων:	

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα υλικά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές της πρόσκλησης και τα λοιπά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι την ενσωμάτωση στο έργο και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών από την παράδοση και οριστική παραλαβή των υπό

προμήθεια ειδών, εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για την καλή κατάσταση των προμηθευόμενων αγαθών. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων.

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, καθώς και την άμεση αντικατάσταση όποιων εξ αυτών είναι ελαττωματικά.

Τίμημα

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνο με την οικονομική προσφορά του, ήτοι€ (ολογράφως:) (Ευρώ) με απαλλαγή Φ.Π.Α.

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου και την προσφορά του. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μεταφορών, των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τη δαπάνη κατασκευής και επεξεργασίας των κύριων υλικών, τη δαπάνη προμήθειας των αναλώσιμων υλικών για τις εν λόγω εργασίες, και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, με απαλλαγή του ΦΠΑ.

Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης – Προθεσμίες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών στο εργοτάξιο του Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές Αγίου Όρους, εντός 5 ημερών από την παραγγελία. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Στο τέλος κάθε παράδοσης θα γίνεται οριστική και ποιοτική παραλαβή του από την Επιτροπή Παραλαβής.

Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά

Η καταβολή του τιμήματος της παρούσας στον Ανάδοχο θα γίνει με την καταβολή αυτού τμηματικά, μετά την παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται μόνο η συμβατική αξία των υλικών, αφού υπάρχει απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

Για τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
- β) τιμολόγιο του Αναδόχου,
- γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
- δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα Σύμβαση, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα δύο παραμένουν στην Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Αγίου Όρους και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναδόχου ή επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και του νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]